

製品性能一覧表(従来型シングルタイプ)

(有) 東 海

BALL BEARING SWIVEL (W BALLも強度は同じです)

溶接リング付き(耐荷重:溶接リングが先に切れることはありません)

略称 スタイル	STYBL				YBLCST			STYBIS			STBIS(非荷重向け)	STBL(非荷重向け)
	2溶接リング付				2溶接リングコート付			1溶接リングインター付			1STスプリットリングインター付	2STスプリットリング付
サイズ	TEST Kg	単重	外径(mm)	全長(リング込み)(mm)	TEST Kg	単重	スナップサイズ	TEST Kg	単重	インターロックスナップサイズ	TEST Kg	TEST Kg
#0	10	0.35	3.2	16	/	/	/	10	0.4	#1	3	3
#1	16	0.43	3.5	16	16	0.6	#1太	10	0.6	#1	3	3
#2	23	0.60	4	17	23	0.7	#2太	15	0.9	#2	3	3
#3	50	0.82	4.5	19	36	1.0	#3	24	1.4	#3	7	7
#4	65	1.10	5.5	22	45	1.5	1.2mm	24	2.0	#3	9	/
#5	90	1.90	6	25	54	2.5	1.4mm	36	3.6	#4	11	/
#6	130	3.00	7	28	54	3.6	1.4mm	43	4.7	#5	14	/
#7	145	4.20	8	32	60	6.5	1.6mm	45	6.0	#6	/	/
#8	180	5.90	9	36	80	9.1	1.8mm	45	7.9	#6	/	/
#9	250	8.90	10.5	40	100	12.0	2.0mm	/	/	/	/	/
#10	320以上	15.00	12	53	100	17.6	2.0mm大	/	/	/	/	/
破断箇所	本体				スナップ			スナップ			リング	リング

強度、単重は製造ロットや組込時に若干の個体差が出ます。完成品の強度はおおよその目安です。