

製品性能一覧表（新型ダブルタイプ）

（有）東海

W BALL BEARING SWVEL

溶接リング付き（耐荷重：溶接リングが先に切れることはありません）

略称	WYBL				WYBLCST			WSTYBIS		
スタイル	2溶接リング付				2溶接リングコースト付			1溶接リングインターロックスナップ付		
サイズ	TEST Kg	単重	外径(mm)	リング込全長(mm)	TEST Kg	単重	スナップサイズ	TEST Kg	単重	インターロックスナップスナップサイズ
#1	16.0	0.6	3.5	18.0	16.0	0.8	0.7mm	10.0	0.6	#1
#2	23.0	0.8	4.0	20.0	23.0	1.1	0.8mm	15.0	0.9	#2
#3	50.0	1.1	4.5	22.0	36.0	1.6	1.0mm	24.0	1.4	#3
#4	65.0	1.8	5.5	24.0	45.0	2.6	1.2mm	24.0	2.0	#3
#5	90.0	2.7	6.0	28.0	54.0	3.9	1.4mm	36.0	3.6	#4
#6	130.0	3.9	7.0	31.0	54.0	5.4	1.4mm	43.0	4.7	#5
#7	145.0	5.6	8.0	37.0	60.0	7.5	1.6mm	45.0	6.0	#6
#8	180.0	8.7	9.0	39.0	80.0	11.1	1.8mm	45.0	7.9	#6
#9	250.0	12.6	10.5	46.0	100.0	16.3	2.0mm			
破断箇所	本体				スナップ			インターロックスナップ		

強度、単重は製造ロットや組込み時に若干の個体差が出ます。完成品の強度はおおよその目安です。