

製品性能一覧表（従来型シングルタイプ）

（有）東海

BALL BEARING SWVEL

溶接リング付き（耐荷重：溶接リングが先に切れることはありません）

略称	STYBL				YBLCST			STYBIS		
スタイル	2溶接リング付				2溶接リングコースト付			1溶接リングインターロックスナップ付		
サイズ	TEST Kg	単重	外径(mm)	リング込全長(mm)	TEST Kg	単重	スナップサイズ	TEST Kg	単重	インターロックスナップスナップサイズ
#0	10.0	0.35	3.2	16.0				10.0	0.4	#1
#1	16.0	0.43	3.5	16.0	16.0	0.60	0.7mm	10.0	0.5	#1
#2	23.0	0.60	4.0	17.0	23.0	0.86	0.8mm	15.0	0.7	#2
#3	50.0	0.84	4.5	19.0	36.0	1.30	1.0mm	24.0	1.0	#3
#4	65.0	1.28	5.5	22.0	45.0	2.10	1.2mm	24.0	1.5	#3
#5	90.0	1.84	6.0	25.0	54.0	3.10	1.4mm	36.0	2.2	#4
#6	130.0	2.90	7.0	28.0	54.0	4.10	1.4mm	43.0	3.5	#5
#7	145.0	4.18	8.0	32.0	60.0	6.00	1.6mm	45.0	5.3	#6
#8	180.0	6.00	9.0	36.0	80.0	8.60	1.8mm	45.0	6.8	#6
#9	250.0	8.90	10.5	40.0	100.0	12.60	2.0mm			
#10	320以上	15.00	12.0	53.0	100.0	19.40	2.0mm大			
破断箇所	本体				スナップ			インターロックスナップ		

強度、単重は製造ロットや組込み時に若干の個体差が出ます。完成品の強度はおおよその目安です。